

JBC

www.jbctools.com

P&P
Guide



JTSE

ホットエアステーション

このプラグ&プレイガイドは下記型式に対応しています。

Ref.

JTSE-9B (230 V)

ステーション

製品ページにて
詳細確認ください



ビデオガイド

製品ビデオを観る



同梱物リスト

ご購入の型式に応じて以下の品目が同梱されます。



JTSE
ホットエアコントロールユニット 1 個
Ref. JTSE-9UA (100 V)



JTS
スタンド 1 個
Ref. JT-SF



JTT
ヒータホースセット 1 個
Ref. JT-T1A (100V / 120V)



JN2015
JTT ベントノズル Ø 4 mm - 18° 1 個
Ref. JN2015



JN2012
JTT ベントノズル Ø 6 mm - 18° 1 個
Ref. JN2012



JN2020
JTT ストレートノズル Ø 8 mm 1 個
Ref. JN2020



PH217
カプトンテープ 1 個
Ref. PH217




PH218
熱電対タイプ K 1 個
Ref. PH218



ESHT
プロテクタ & エクストラクタ用収納台
..... 1 個
Ref. ESHT-A

接続



接続

JTSE
パワーホットエア
コントロールユニット


PH218
熱電対タイプ K



JN2012
JTT用ノズル



JTT
ヒータホースセット



ESHT
プロテクタ & エクストラクタ用収納台付属物



仕様

JTSE

ホットエアステーション

Ref. **JTSE-9B** (100 V) 50/60Hz. 入力ヒューズ: 8A. 定格電流: 7A

- 梱包寸法/重量: 545 x 345 x 275 mm / 7.89 kg
(L x H x W)

CE規格準拠

ESD対応

JBC

保証

ご購入日より30日以内に以下リンクより製品登録を行って保証期間2年を取得ください。

<https://www.jbctools.com/productregistration/>



本製品は一般ごみとして処理しないでください。

欧州指令 2012/19/EU に従い、使用済みの電子機器は回収し、認定リサイクル施設に返却する必要があります。

www.jbctools.com